

MODULMÅL TYPE 1 - Lydreducerende

alle mål er i cm.

| Modulmål | Fri lysnings- bredde | Fri lysnings- højde | Element- bredde | Element- højde | Dørplademål |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Enkeltelementer | Til skydedørsskåle og kantring | | | | |
| 7 M | 70 | 204 | 151,5 | 210,5 | 73,0 x 204,0 |
| 8 M | 80 | 204 | 171,5 | 210,5 | 83,0 x 204,0 |
| 9 M | 90 | 204 | 191,5 | 210,5 | 93,0 x 204,0 |
| 10 M | 100 | 204 | 211,5 | 210,5 | 103,0 x 204,0 |
| 11 M | 110 | 204 | 231,5 | 210,5 | 113,0 x 204,0 |
| 12 M | 120 | 204 | 251,5 | 210,5 | 123,0 x 204,0 |
| | Sammensløjfede dørplader | | | | |
| 13 M | 130 | 204 | 271,5 | 210,5 | 133,0 x 204,0 |
| 14 M | 140 | 204 | 291,5 | 210,5 | 143,0 x 204,0 |
| 15 M | 150 | 204 | 311,5 | 210,5 | 153,0 x 204,0 |
| 16 M | 160 | 204 | 331,5 | 210,5 | 163,0 x 204,0 |
| 17 M | 170 | 204 | 351,5 | 210,5 | 173,0 x 204,0 |
| 18 M | 180 | 204 | 371,5 | 210,5 | 183,0 x 204,0 |
| 19 M | 190 | 204 | 391,5 | 210,5 | 193,0 x 204,0 |
| 20 M | 200 | 204 | 411,5 | 210,5 | 203,0 x 204,0 |
| | Til bøjlegreb og / eller lås. | | | | |
| 8 MH | 70 | 204 | 161,5 | 210,5 | 83,0 x 204,0 |
| 9 MH | 80 | 204 | 181,5 | 210,5 | 93,0 x 204,0 |
| 10 MH | 90 | 204 | 201,5 | 210,5 | 103,0 x 204,0 |
| 11 MH | 100 | 204 | 221,5 | 210,5 | 113,0 x 204,0 |
| 12 MH | 110 | 204 | 241,5 | 210,5 | 123,0 x 204,0 |
| | Sammensløjfede dørplader | | | | |
| 13 MH | 120 | 204 | 261,5 | 210,5 | 133,0 x 204,0 |
| 14 MH | 130 | 204 | 281,5 | 210,5 | 143,0 x 204,0 |
| 15 MH | 140 | 204 | 301,5 | 210,5 | 153,0 x 204,0 |
| 16 MH | 150 | 204 | 321,5 | 210,5 | 163,0 x 204,0 |
| 17 MH | 160 | 204 | 341,5 | 210,5 | 173,0 x 204,0 |
| 18 MH | 170 | 204 | 361,5 | 210,5 | 183,0 x 204,0 |
| 19 MH | 180 | 204 | 381,5 | 210,5 | 193,0 x 204,0 |
| 20 MH | 190 | 204 | 401,5 | 210,5 | 203,0 x 204,0 |
| | Dobbelt elementer ** | | | | |
| | Til skydedørsskåle og kantring | | | | |
| 12 M | 115 | 204 | 256,5 | 210,5 | 2 stk. á 63,0 |
| 14 M | 135 | 204 | 296,5 | 210,5 | 2 stk. á 73,0 |
| 16 M | 155 | 204 | 336,5 | 210,5 | 2 stk. á 83,0 |
| 18 M | 175 | 204 | 376,5 | 210,5 | 2 stk. á 93,0 |
| 20 M | 195 | 204 | 416,5 | 210,5 | 2 stk. á 103,0 |
| 22 M | 215 | 204 | 456,5 | 210,5 | 2 stk. á 113,0 |
| 24 M | 235 | 204 | 496,5 | 210,5 | 2 stk. á 123,0 |
| | Til bøjlegreb og / eller lås. | | | | |
| 12 MH | 99 | 204 | 236,5 | 210,5 | 2 stk. á 63,0 |
| 14 MH | 119 | 204 | 276,5 | 210,5 | 2 stk. á 73,0 |
| 16 MH | 139 | 204 | 316,5 | 210,5 | 2 stk. á 83,0 |
| 18 MH | 159 | 204 | 356,5 | 210,5 | 2 stk. á 93,0 |
| 20 MH | 179 | 204 | 396,5 | 210,5 | 2 stk. á 103,0 |
| 22 MH | 199 | 204 | 436,5 | 210,5 | 2 stk. á 113,0 |
| 24 MH | 219 | 204 | 476,5 | 210,5 | 2 stk. á 123,0 |

**** HUSK! Ved dobbeltelementer monteres 2 stk. slaglister med**

Børstetætningslister på den ene dørplade.

SKYDOOR - VÆGTYKKELSER

TYPE 1:

| | | |
|--------|--------|-----------------------------|
| E170 = | 96 MM | FÆRDIG VÆG (35 MM DØRPLADE) |
| E175 = | 101 MM | FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE) |
| E270 = | 121 MM | FÆRDIG VÆG (35 MM DØRPLADE) |
| E275 = | 126 MM | FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE) |
| E195 = | 120 MM | FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE) |
| E295 | 145 MM | FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE) |

BD30 - AUTOMATIK - LYDDØR - BLYDØR :

| | | |
|--------|--------|--------------------------------|
| E295 = | 145 MM | FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE) |
| | 160 MM | FÆRDIG VÆG - DØRPLADE MED GLAS |

BD60 :

| | | |
|----------|--------|-----------------------------|
| E2 120 = | 180 MM | FÆRDIG VÆG (62 MM DØRPLADE) |
|----------|--------|-----------------------------|

TELESKOPELEMENTER - 2 i 1 :

Til 2 dørplader + 2 i 1 :

| | | |
|------------|----------|-----------------------------|
| E130/175 = | 155 MM | FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE) |
| E150/195 = | * 175 MM | FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE) |

** tillægspris*

Til 3 dørplader :

| | | |
|------------|----------|-----------------------------|
| E185/175 = | 210 MM | FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE) |
| E203/195 = | * 228 MM | FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE) |

** tillægspris*

| | | |
|------------------|--------|------------|
| Skyde / Drejedør | 145 MM | FÆRDIG VÆG |
|------------------|--------|------------|

Diverse info.

NB : Enkelt elementer i bredden 13M / MH og opefter kræves min. vægtykkelse E195 = 120 mm væg.

NB : Enkelt elementer 17M og derover er monteret med 4 løbevogne, og det anbefales at elementet beklædes med 22 mm MDF plade.

NB : Hvis dørpladens vægt overstiger 70 kg, skal elementet og dørplade monteres med 4 løbevogne.

NB : Ved montering af dørplade med glas, er vægtykkelse min. E195 / E295.
Bemærk ! Max. 42 mm dørplade incl. glasliste

NB : BD60 elementer skal beklædes med 2 x 15 mm brandgips på hver side.

NB : Kassetten hvor dørpladen parkeres måler ved :
Model M : Dørplademål + 4,2 cm.

Model MH: Dørplademål - 6,0 cm. Dørplademål - 5,8 cm